


Yoke type track roller KR30-SKF - KR30-SKF

<https://www.123bearing.eu/bearing-housing/roller-bearing/yoke-track-roller/kr30-skf>

Dimensions



D	30	mm
d	12	mm
B	40	mm
C	14	mm
B ₁	25	mm
B ₂	5	mm
C ₁	0.6	mm
d ₁	23	mm
d ₂	M 12x1.5	
d ₃	15	mm
d ₄	4	mm
d ₅	3	mm
d ₆	6	mm
r _{1,2}	0.5	mm

Données de calcul

Charge dynamique de base	C	6.44	kN
Charge statique de base	C ₀	8	kN
Limite de fatigue	P ₀	0.88	kN
Charges radiales dynamiques maximales	F _r	max. 7.8	kN
Charges radiales statiques maximales	F _{0r}	max. 11.2	kN
Vitesse limite		4800	tr/min

Masse

Masse du galet de came avec axe		0.082	kg
---------------------------------	--	-------	----

Informations de montage

Cote de serrage recommandée		22	N.m
-----------------------------	--	----	-----

Produits associés

Raccord de graissage		NP A1x4.5	
Ecrou hexagonal		M 12x1.5	

PRODUCT FEATURES

Brand	SKF
N° Ean13	7316577011404
Inside diameter	12 mm
Outside diameter	30 mm
Thickness	14 mm
Packaging	1

contact@123bearing.eu

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE