

Gasket sealing

518-PEN-25ML-LOCTITE - 518-PEN-25ML-LOCTITE

<https://www.123bearing.eu/lubricant-adhesive/adhesive/gasket-sealing/518-pen-25ml-loctite>

TITRE	Assemblage
DESCRIPTION	Nouveau, étanchéité plane, applicateur à rouleau, prêt à l'emploi
NOM	LOCTITE 518 PEN
CONDITIONNEMENT	Pen 25 ml
COMMENTAIRE	Nouveauté
APPROBATION*	NSF

Description

LOCTITE 518 polymérise en l'absence d'air lorsqu'il se trouve confiné entre des surfaces métalliques avec un faible jeu. C'est un produit anaérobie d'étanchéité plane, conçu pour une utilisation sur les plans de joint rigides en fonte, aluminium et acier. Il remplit les jeux jusqu'à 0,25mm et forme un joint flexible qui résiste aux produits chimiques et ne fuit pas. Les joints se obtiennent facilement même après une longue utilisation. Les applications typiques comprennent les étanchéités des assemblages à faible jeu entre des surfaces ou des plans de joints métalliques. Il est également utilisé comme joint d'étanchéité « fait sur place » pour des assemblages de plans de joints rigides comme les boîtes à viscosité et les moteurs. **NOUVEAU** - permet à l'utilisateur d'appliquer la formulation du produit LOCTITE 518 directement sur des surfaces contaminées.

Meilleure adhérence et adhésion
Meilleure capacité d'étanchéité
Polymérisation en jeu améliorée
Haute performance sur les métaux passifs sans activation

Avantages

Série flexible, produit d'étanchéité à haute résistance moyenne. Pour les plans en regard **à 90° et joints**.
Polymérise même en présence de légères contaminations de surface.
Tolérance aux contaminants sur la surface des plans et au jeu.
Conception à 90° type joint.
Capacité d'étanchéité à haute pression.
NSF et NSF H1 de stockage - pas besoin de grand stockage de joint.
Adapté aux hautes pressions après polymérisation complète.
Appliqué en compression ou mal aligné.
Prêt à l'application.
Réduit les coûts de process - évite l'assemblage manuel des joints étanches.
Conforme à la certification NSF H1 No. 121768.

Caractéristiques
Étanchéité plane - nouvelle solution à l'eau. Idéal pour les plans de joint rigides en fer, acier et aluminium.



PRODUCT FEATURES

Brand	LOCTITE
N° Ean13	3616060812117
Weight	86 g
Packaging	1

contact@123bearing.eu

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE