

# Threadlocker

## 549-2L-LOCTITE - 549-2L-LOCTITE

<https://www.123bearing.eu/lubricant-adhesive/adhesive/threadlocker/549-2l-loctite>

<b>TITRE</b>	Anelcible
<b>DESCRIPTION</b>	Étanchéité des filetages, autoform, résistance élevée
<b>NOM</b>	LOCTITE 549
<b>CONDITIONNEMENT</b>	Bag in box 2 l
<b>COMMENTAIRE</b>	
<b>APPROBATION*</b>	Santé & Sécurité

**Description**

LOCTITE® 549 est un produit d'étanchéité fileté orange avec une résistance élevée et une polymérisation lente. Il polymérise en l'absence d'air et au contact du métal, lorsqu'il est confiné dans des filetages de diamètre M80/R3\* maximum. Ce produit thixotrope est recommandé pour les filetages métalliques grossiers et à un couple de rupture de 6 Nm. Viscosité de 20.000 mPa·s et plage de températures de service de -55°C à +150°C.

**Avantages**

Étanchéité instantanée à basse pression  
Étanchéité des filetages endommagés lorsque le produit a polymérisé  
Résistance élevée, polymérisation lente  
Thixotrope, viscosité élevée  
Sans retrait et sans risque de colmatage des systèmes  
Produit monocomposant - application propre et rapide

**Caractéristiques**

Produit d'étanchéité fileté de couleur orange, forte résistance au désassemblage, à polymérisation lente pour raccords métalliques de plus de M80/R3\* maximum; force à la traction de 20 Nm.



## PRODUCT FEATURES

Brand	LOCTITE
N° Ean13	3616060812308
Packaging	1

[contact@123bearing.eu](mailto:contact@123bearing.eu)

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE