

## Glue

### 582-50ML-LOCTITE - 582-50ML-LOCTITE

<https://www.123bearing.eu/lubricant-adhesive/lubricant/glue/582-50ml-loctite>

TITRE	Anaérobie
DESCRIPTION	DUX, résistance moyenne, polymérisation rapide
NOM	LOCTITE 582
CONDITIONNEMENT	Flacon 50 ml
COMMENTAIRE	
APPROBATION*	

**Description**

LOCTITE® 582 est un produit d'étanchéité fileté à base méthacrylate avec une polymérisation rapide sur les métaux. Couple de rupture de 8,5 Nm lors du déserrage. LOCTITE 582 a une plage de températures de service de -55°C à +150°C. Disponible en conditionnements de 50 et 250 ml.

**Avantages**

Polymérisation rapide  
Adapté pour le métal  
Pour les diamètres jusqu'à M56  
Résistance moyenne

**Caractéristiques**

Profil d'étanchéité de résistance moyenne avec une polymérisation rapide sur métaux. Couple de rupture de 8,5 Nm pour un desserrage facilité.



## PRODUCT FEATURES

Brand	LOCTITE
N° Ean13	5010266582306
Type	ETANCHEITE
Weight	79 g
Packaging	1
Use	Anaérobie

[contact@123bearing.eu](mailto:contact@123bearing.eu)

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE