

Gasket sealing

SI-5926-315ML-LOCTITE - SI-5926-315ML-LOCTITE

<https://www.123bearing.eu/lubricant-adhesive/adhesive/gasket-sealing/si-5926-315ml-loctite>

TYPE	Siéone
DESCRIPTION	Siéone monocomposant acétique bleu, étanchéité de plans de joints (N°15 545)
NOUVEAU NOM	
BRANDS	LOCTITE SI 5926
CONTENU/CONTAINER	B - Tu 40 ml
COMMENTAIRE	
APPROXIMATION	

Description
Le LOCTITE SI 5926 est un produit d'étanchéité silicone flexible polymère. Il polymérise lorsqu'il est en contact de l'humidité présente dans l'air pour former un joint souple. Ce produit résiste au vieillissement, aux conditions climatiques et aux cycles thermiques sans durcir, se rétracter ou fissurer. Il est habituellement utilisé pour les carter de distributeurs, couvercles de différentiel, carter d'huile, carter de transmission, pompes à eau et baignoirs de thermostat. Ce produit est habituellement utilisé dans une plage de température allant de -55 °C à 200 °C.

Avantages
• Adhésif à base de silicone flexible polymère. Utilisable sur des surfaces métalliques, plastiques et pièces peintes soumises à vibrations ainsi qu'à des dilatations et contractions.
• Facile à appliquer.
• Température d'utilisation : -55 °C à +200 °C.

Caractéristiques
Étanchéité plane - produit d'étanchéité silicone flexible polymère, idéal pour les plans de joint flexibles, surfaces usinées ou embouties, métal ou plastique.



PRODUCT FEATURES

Brand	LOCTITE
N° Ean13	5010266189246
Weight	395 g
Packaging	1

contact@123bearing.eu
+33 359 36 04 90
CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE