

# Gasket sealing

## SI-5920-40ML-LOCTITE - SI-5920-40ML-LOCTITE

<https://www.123bearing.eu/lubricant-adhesive/adhesive/gasket-sealing/si-5920-40ml-loctite>

### 📄 Description

LOCTITE® SI 5920 est une pâte à base de silicone avec une résistance faible. Il est utilisé pour les plans de joints flexibles et sur des surfaces usinées ou coulés. Il convient aux applications nécessitant des résistances de températures jusqu'à 350°C et des jeux jusqu'à 1 mm.

### ★ Avantages

Pour plans de joint flexibles  
Convient aux applications soumis à de forte résistance aux températures  
Polymérisation au contact de l'humidité de l'air  
Non corrosif

### 📌 Caractéristiques

Produit d'étanchéité plane pour plans de joint flexibles à faible résistance. Convient pour les plans de joint flexibles et les jeux jusqu'à 1 mm.

## PRODUCT FEATURES

Brand	LOCTITE
N° Ean13	5010266429526
Weight	64 g
Packaging	1

[contact@123bearing.eu](mailto:contact@123bearing.eu)

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE