

Gasket sealer

638-250ML-LOCTITE - 638-250ML-LOCTITE

<https://www.123bearing.eu/lubricant-adhesive/adhesive/gasketsealer/638-250ml-loctite>

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| TITRE | Anaakuba |
| DESCRIPTION | Ébrousse fort usage générale / rapide |
| NOM | LOCTITE® |
| CONDITIONNEMENT | 250 ml |
| APPROBATION* | NSF, Certification pour l'eau potable |

Description

Le LOCTITE 638 est conçu pour le collage des assemblages cylindriques, particulièrement adaptés aux applications avec jeu important jusqu'à 0,25 mm. Le produit polymérise lorsqu'il se trouve confiné en l'absence d'air entre des surfaces métalliques avec un faible jeu. Il a pour fonction d'empêcher le desserrage et les fuites dues aux chocs et aux vibrations. Il fonctionne sur les métaux actifs comme sur les substrats passifs, et présente de robustes performances de polymérisation. Le produit résiste aux températures élevées et fait preuve d'une bonne tolérance à l'huile et aux contaminants minéraux sur la surface.

Avantages

Résistant aux températures élevées
 Offre une légère contre-tension qui évite les fuites industrielles
 Haute résistance aux fluides hydrauliques, y compris les solvants puissants (eau, acide inorganique)
 Recommandé pour la fixation d'arbres et axes, pignons, pistons, et bagues cylindriques similaires
 Conforme à la norme NSF N° 123010
 Approuvé pour l'eau potable (NSF 61-146/AR0619)
 Références: 99145 (02-9930) - 031318

Caractéristiques

Point de fusion - haute résistance. Usage général. Polymérisation rapide.



PRODUCT FEATURES

| | |
|-----------|---------------|
| Brand | LOCTITE |
| N° Ean13 | 5010266006437 |
| Packaging | 1 |

contact@123bearing.eu

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE