

Penetrant

SF-7803-400ML-LOCTITE - SF-7803-400ML-LOCTITE

<https://www.123bearing.eu/lubricant-adhesive/lubricant/penetrant/sf-7803-400ml-loctite>

TITRE	Revêtement
DESCRIPTION	Revêtement de protection longue durée des métaux
NOM	LOCTITE SF 7803
CONDITIONNEMENT	Aé-400 ml
DANGEROUS GOODS	Yes
COMMENTAIRE	
APPROBATION	

Description

LOCTITE® SF 7803 est un aérosol à base solvant qui crée un revêtement non séchant et qui n'adhère pas sur les métaux pour assurer une protection à long terme contre la corrosion et une bonne résistance UV. Ce produit d'usage général est particulièrement adapté pour le fer, l'acier, les tôles d'acier, les canalisations, les moules, les machines et les filigranes/rociées en extérieur. La plage de températures de fonctionnement est comprise entre -30 °C et +60 °C.

Avantages

Non séchant, n'adhère pas
Protection à long terme contre la corrosion
Adapté à une utilisation en extérieur
Bonne résistance UV

Caractéristiques

Aérosol à base solvant pour la protection à long terme contre la corrosion, d'usage général. Non séchant, n'adhère pas.

PRODUCT FEATURES

Brand	LOCTITE
N° Ean13	5010266265179
Weight	357 g
Packaging	1

contact@123bearing.eu

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE