

Housed bearing 2 bolts P2BSS-40M-YTPSS-SKF - P2BSS-40M-YTPSS-SKF

<https://www.123bearing.eu/bearing-housing/housed-bearing/cast-iron-housed-bearing-2/p2bss-40m-ytpss-skf>

Données de calcul			
Charge dynamique de base	C	24.7	kN
Charge statique de base	C ₀	19	kN
Limite de fatigue	P ₀	0.8	kN
Vitesse limite		2800	tr/min
Conformité avec standard			Not standardized
Matériau			Stainless steel
Système de lubrification			Gutter seals
Dimensions			
	D	40	mm
	D ₁	61.8	mm
	D ₂	48	mm
	D ₃	39	mm
	A ₁	21.5	mm
	B	49.2	mm
	B ₁	10	mm
	H	99	mm
	H ₁	49.2	mm
	H ₂	19	mm
	J	135.5	mm
	J	max. 146	mm
	J	min. 125	mm
	L	174.5	mm
	N	24.5	mm
	N ₁	14.5	mm
	S ₁	30.2	mm
Plats de centrage			
	G	12	mm
	G	0.6	tr

PRODUCT FEATURES

Brand	SKF
N° Ean13	3616060837707
Shaft diameter	40 mm
No. of fasteners	2
Tightening	Eccentric locking ring
Mounting center distance	135.5 mm
Material	STAINLESS STEEL
Weight	1990 g
Packaging	1
Standard	No standard

contact@123bearing.eu

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE