

TAPR Rod end SIQG20-ES-SKF - SIQG20-ES-SKF

<https://www.123bearing.eu/bearing-housing/rod-end/tapr/siqg20-es-skf>

Dimensions d'encombrement				Angle de déversement		Charges de base dynamique		Désignation	
d	d ₂	B	G	C ₁	h ₁ ±	C	C ₁₀	Embout à filetage à droite	
mm				degrés		kN			
20	50	20	M16x1,5	19	52 4	30	43	SIQG 20 ES	

Technical drawing showing dimensions: d_{max} 0,3, d₂ 20, B 20, C₁ 19, d_{max} 20, d_{max} 25,5, Ø M16x1,5, d_{max} 50, h₁ 22, N_{max} 18.

Trépanes
 H₁ 6H
 H₂ H16

Coefficient de pression spécifique

Constante de matière

Vis de cylindre
 M8

Couple de serrage
 23

PRODUCT FEATURES

Brand	SKF
N° Ean13	7316577042804
Inside diameter	20 mm
Outside diameter	50 mm
Thickness	20 mm
Type	TAPR
Packaging	1

contact@123bearing.eu

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE